

### Aprovações

BOEING	BSS 7432 : Solvent cleaners and general cleaning, Prebond cleaning & Prepaint Cleaning: Conform on materials compatibility tests & partially conform on paint systems compatibility tests
SAE	Conform to ARP1755B - AMS1528 & AMS1536 both conform except for total immersion corrosion test on AMS-5045 Carbon Steel which is only conform at room temperature)

**Limpador com solvente potente, multiuso e com 70% de emissão de VOC, com volatilidade controlada para operações de preparação de superfície antes da aplicação de tinta, cola e selante.**

**DIESTONE DLV** é uma formulação de solvente com volatilidade controlada e odor reduzido. Não contém hidrocarbonetos clorados e é usado como agente de limpeza. O produto oferece uma solução eficaz sem concessões; ele reduz o nível de perigo e o risco de incêndio, sem mudanças significativas nas oficinas que usam solventes tradicionais para operações de limpeza:

- Redução de 30% na emissão de VOC em comparação com as soluções tradicionais à base de solvente.
- Com um ponto de fulgor de 49°C (120,2°F), DIESTONE DLV é mais seguro de usar, reduzindo o risco de incêndio na oficina.
- Boa volatilidade que se ajusta aos requisitos recomendados de tempos de flash off de ligação e vedação.
- Alto poder de solvente que permite excelente limpeza e desengorduramento de superfícies metálicas e compostas antes da pintura, colagem e vedação.
- Não corrosivo em metais, inclusive ligas leves.
- Reativação e limpeza eficientes de primers de epóxi e poliuretano.

### UTILIZAÇÃO

#### Oficinas de pintura e decapagem, construção e montagem:

- Limpeza de equipamentos de aplicação de juntas, selantes e cola. Remoção de quantidades excessivas, marcas e resíduos de produtos de junção, selantes e colas.
- Preparação da superfície antes da aplicação de tinta, selante ou cola. Desengorduramento durante as operações de manutenção.
- Remoção de pontas de feltro, tintas, etc...
- Desengorduramento de materiais metálicos, compostos de epóxi/carbono e materiais termoplásticos antes da pintura.

## INSTRUÇÕES DE USO

---

**DIESTONE DLV** é usado como fornecido e sem diluição em temperatura ambiente usando os seguintes métodos:

- Limpar com um pano ou toalha pré-saturada.
- Escovar ou esfregar.
- Pulverizar.

## PROPRIEDADES

---

Aparência ..... Líquido transparente  
densidade ..... (a 20 °C / 68 °F) 0,99  
Taxa de Evaporação (n-Butyl acetate=1) ..... 0,37  
Teor de voc ..... 693 g/L  
Ponto de Fulgor ..... (ISO 13736) 49 °C / 120,2 °F

## ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

---

Recomenda-se o uso de luvas adequadas, pois a forte ação desengordurante do DIESTONE DLV pode causar a perda de gordura da pele. Evitar respirar ou engolir o produto. Usar proteção adequada para os olhos ao manusear ou usar o produto. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lavar imediata e abundantemente com água. Se o trabalho for contínuo, recomenda-se a instalação de um sistema de extração de vapor no ponto de emissão.

**DIESTONE DLV** deve ser usado e armazenado em um local suficientemente ventilado, longe de chamas e fontes de calor.

O produto deve ser protegido e mantido nos recipientes originais fechados.

Para obter mais informações sobre o perigo do produto, consulte a folha de dados de segurança do produto de acordo com a regulamentação local.

Apenas para uso profissional.

**Este boletim técnico substitui e cancela os anteriores**

Os detalhes acima foram compilados com o melhor de nosso conhecimento, porém, os valores são indicativos apenas, e nós não garantimos ou assumimos qualquer responsabilidade com relação ao uso das informações, particularmente se terceiros forem afetados com nosso produto. A informação acima foi compilada por meio de testes realizados pela SOCOMORE. Todos os dados estão sujeitos a alterações no momento em que a SOCOMORE considerar apropriado. Os dados fornecidos não se destinam a substituir qualquer teste que se deva realizar para determinar a adequação do produto para seus propósitos específicos. As imagens não são contratuais. Verifique a legislação local aplicável ao uso deste produto. Caso necessite de alguma informação adicional, por favor, entre em contato.