

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

Regulering (EU) nr. 2020/878

Master item code: P19176

Sikkerhetsskjema for 17/7/2024, Revisjon 14**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn: SOCOPAC 65H AEROSOL

Kode: P19195

UFI: 7CHU-19N4-2S1Q-G7FK

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk:

- Belegg / Maling
- industriell bruk
- profesjonell bruk

Frarådet bruk:

Ingen upassende bruk ble oppdaget.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Produsenter:**

Socomore SASU - Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

- Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Produksjon - Parc Gohelis - 56250 ELVEN France - Tel +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Distributører:

Socomore SASU - Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

- Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Produksjon - Parc Gohelis - 56250 ELVEN France - Tel +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Nødtelefonnummer

Frankrike : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

Internasjonal : CHEMTEL +1-813-248-0585.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:**

- ⚠ Advarsel, Aerosols 2, Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- ⚠ Advarsel, STOT RE 2, Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

SOCOPAC 65H AEROSOL

⚠ Advarsel, STOT SE 3, Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:

Ingen andre farer

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer:



Advarsel

Faresetninger:

H223, H229 Brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Særlige bestemmelser:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Inneholder

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Stoffblandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

Antall	Navn	Identifikasjonsnr.	Klassifisering
$\geq 40\%$ - $< 50\%$	HFO-1234ZE	CAS: 29118-24-9 EC: 471-480-0 REACH No.: 01- 0000019758	⚠ 2.5/C Press Gas (Comp.) H280

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL

		-54	
>= 25% - < 30%	HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER	EC: 919-857-5 REACH No.: 01- 2119463258 -33	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>= 0.001% - < 0.1%	(2-methoxymethylethoxy) - propanol	Nummer 603_998_97 Index: _1 CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01- 2119450011 -60	Stoff med en EU-grense for yrkeseksponering.
>= 0.001% - < 0.1%	reaction mass of ethylbenzene and xylene	CAS: 1330-20-7 EC: 905-588-0 REACH No.: 01- 2119488216 -32	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.9/2 STOT RE 2 H373 Beregnet akutt toksisitet: ATE - Ved hudkontakt 1100 mg/ kg kroppsvekt ATE - Innånding (Damp) 11 mg/l
>= 0.001% - < 0.1%	HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER	EC: 918-481-9 REACH No.: 01- 2119457273 -39	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066 DECLP (CLP)*

*DECLP (CLP): Stoff klassifisert i overensstemmelse med merknad P i vedlegg VI av EF-forordningen 1272/2008. Den harmoniserte klassifiseringen som et kreftfremkallende eller mutasjonsfremkallende stoff gjelder med mindre det kan vises at substansen inneholder mindre enn 0,1 wt% (masseprosent) benzen (EINECS-nr. 200-753-7); i så fall skal det utføres en klassifisering i henhold til tittel II i denne forskriften også for de relevante fareklassene. I tilfelle substansen ikke klassifiseres som et kreftfremkallende eller mutasjonsfremkallende stoff, skal de forebyggende erklæringene (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 som minimum gjelde.

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)) SOCOPAC 65H AEROSOL

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Fjern straks de tilsølete plaggene

Deler av kroppen som har, eller kun er mistenkt å ha, vært i kontakt med produktet må straks skylles med rikelige mengder rennende vann og om mulig med såpe.

Vask hele kroppen grundig (dusj eller bad).

Fjern tilsølte klær umiddelbart og kast dem på en sikker måte.

Ved øyekontakt:

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege (vis fram bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet, om mulig).

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

Egnet slukkeutstyr:

Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:

Ingen spesielle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.

Brenning medfører stor røykutvikling.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk egnet pusteutstyr.

Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.

Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Fjern alle antenningskilder.

Flytt personer i sikkerhet.

Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.

Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.

Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.

Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)) SOCOPAC 65H AEROSOL

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Vask med rikelige mengder vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnittene 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.

Ikke bruk tomme beholdere før de er skikkelig rengjort.

Før eventuelle overføringsoperasjoner, pass på at det ikke er noen rester av inkompatible materialer i beholderne.

Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.

Råd om generell yrkeshygiene:

Tilsølte klær må skiftes før du går inn på områder der det finnes mat.

Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares ved omgivelsestemperatur. Hold langt unna åpne flammer og varmekilder. Unngå direkte eksponering for solen.

Oppbevares langt fra mat, drikke og fôr.

Uforenelige stoffer:

Ingen spesiell.

Indikasjoner for lokalene:

Kjølige og passe luftige

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 1200 mg/m³, 197 ppm - Merknader: ExxonMobil

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Merknader: Poland (NDS, DNSCh)

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - STEL: 600 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Germany

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - STEL: 600 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Switzerland

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 310 mg/m³ - Merknader: Germany - Notes DFG, EU

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Oppførsel: Bindende - Merknader: France VLEC - TMP N° 84 (peau)

- Type grense for yrkeseksponering: EU - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Skin

- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 270 mg/m³ - STEL: 550 mg/m³ - Merknader: Czech Republic

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

- Type grense for yrkeseksponering: ACGIH - TWA(8t): 50 ppm - Merknader: Liver & CNS eff
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Merknader: UK - Skin
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 307 mg/m³, 50 ppm - STEL(5 min (Mow)): 614 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Österreich
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 308 mg/m³, 50 ppm - Merknader: TWA Poland
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 240 mg/m³ - STEL: 480 mg/m³ - Merknader: Poland (NDS, NDSCh)
- reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7
- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Merknader: France VLEC - TMP N° 4Bis, 84
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 440 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Germany - DFG, H
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA(8t): 220 mg/m³, 50 ppm - STEL: 441 mg/m³, 100 ppm - Merknader: UK (WELs)
 - Type grense for yrkeseksponering: EU - TWA(8t): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Skin
 - Type grense for yrkeseksponering: ACGIH - TWA(8t): 20 ppm - Merknader: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 435 mg/m³, 100 ppm - STEL: 870 mg/m³, 200 ppm - Merknader: Swiss - SUVA
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 221 mg/m³, 50 ppm - STEL(15min (Miw)): 442 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Österreich
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 221 mg/m³, 50 ppm - Merknader: TWA:Poland
- HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER
- Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 1000 mg/m³ - STEL: 1500 mg/m³ - Oppførsel: Indikativ - Merknader: France
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 1200 mg/m³, 184 ppm - Merknader: ExxonMobil
 - Type grense for yrkeseksponering: EU - TWA: 1050 mg/m³ - Merknader: EU HSPA
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 25 ppm - Merknader: Denmark
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Germany
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Merknader: Poland
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 150 mg/m³, 25 ppm - STEL: 300 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Sweden
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - STEL: 600 mg/m³, 100 ppm - Merknader: Switzerland
 - Type grense for yrkeseksponering: National - TWA: 300 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Merknader: Poland (NDS, NDSCh)

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

DNEL eksponeringsgrenseverdier

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Industriarbeider: 208 mg/kg bw/day - Privatforbruker: 125 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Industriarbeider: 871 mg/m³ - Privatforbruker: 185 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Privatforbruker: 125 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

Industriarbeider: 65 mg/kg bw/day - Privatforbruker: 15 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Industriarbeider: 310 mg/m³ - Privatforbruker: 37.2 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig

innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Privatforbruker: 1.67 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

Industriarbeider: 77 mg/m³ - Privatforbruker: 14.8 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig innånding - Frekvens: Langvarig, systemiske virkningerIndustriarbeider: 289 mg/m³ - Privatforbruker: 174 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig innånding - Frekvens: Kortvarig, lokale virkninger

Industriarbeider: 289 mg/m³ - Privatforbruker: 174 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig innånding - Frekvens: Kortvarig, systemiske virkninger

Industriarbeider: 180 mg/kg bw/day - Privatforbruker: 108 mg/kg bw/day - Eksponering:

Menneskelig hud - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

Privatforbruker: 1.6 mg/kg bw/day - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langvarig, systemiske virkninger

PNEC eksponeringsgrenseverdier

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

Mål: Ferskvann - Verdi: 19 mg/l

Mål: Sjøvann - Verdi: 1.9 mg/l

Mål: Mikroorganismer i avløpsanlegg - Verdi: 4168 mg/l

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 70.2 mg/kg - Merknader: mg/kg p.s.

Mål: Marine sedimenter - Verdi: 7.02 mg/kg - Merknader: mg/kg p.s.

Mål: Jord (jordbruk) - Verdi: 2.74 mg/kg - Merknader: mg/kg p.s.

Mål: Vann (intermittente utslipp) - Verdi: 190 mg/l

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

Mål: Ferskvann - Verdi: 0.327 mg/l

Mål: Vann (intermittente utslipp) - Verdi: 0.327 mg/l

Mål: Sjøvann - Verdi: 0.327 mg/l

Mål: Renseanlegg - Verdi: 6.58 mg/l

Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 12.46 mg/kg

Mål: Marine sedimenter - Verdi: 12.46 mg/kg

Mål: 17 - Verdi: 2.31 mg/kg

Biologiske eksponeringsverdi

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

SOCOPAC 65H AEROSOL

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

Merknader: ACGIH BEL (2009)

Merknader: FR IBE (1997)

8.2. Eksponeringskontroll

Nedenfor til eksempler på PPE bruke.

Beskyttelse av øynene:

Ikke nødvendig for normal bruk. Men følg i alle tilfeller god arbeidspraksis

Beskyttelse av huden:

Bruk klær som gir fullstendig beskyttelse for huden, f.eks. bomull, gummi, PVC eller viton.

Beskyttelse av hendene:

Bruk beskyttelseshansker som gir fullstendig beskyttelse, f.eks. P.V.C., neopren eller gummi.

Åndrettsbeskyttelse:

Bruk egnet beskyttende pusteutstyr.

Termiske farer:

Ingen

Miljømessige utsetningskontroller:

Ingen

Egnede konstruksjonstiltak:

Ingen

Andre betingelser med påvirkning for arbeidstakereksponeringen :

Ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader
Fysisk tilstand:	Flytende	--	--
Farge:	rød	--	--
Lukt:	N.A.	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	N.A.	--	--
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:	155°C	--	--
Antennelighet:	Brannfarlig aerosol	--	--
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	0.6-14%	--	--
Antennelighetspunkt (°C):	38°C	NF EN ISO 13736	--
Selvantennningstemperatur:	201°C	--	--
Nedbryningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL

Kinematisk viskositet:	> 20.5 mm ² /sec (40°C)	--	Flytende produkt
Vannoppløselighet:	N.A.	--	--
Oppløselighet i olje:	N.A.	--	--
Løselighet (n-oktanol/vann):	N.A.	--	--
Damptrykk:	2 hPa @ 20 °C	--	Flytende produkt
Tetthet og/eller relativ tetthet:	0.93	--	--
Relativ damp tetthet:	N.A.	--	--
Partikkelegenskaper:			
Partikkelstørrelse:	N.A.	--	--

9.2. Andre opplysninger

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader
Eksplorative egenskaper:	yes	--	Kan komme fra eksplorative blandinger med luft.
Klebrighet/viskositet:	780 CPS	NF EN ISO 2555 (LV1 3.0 tr/mn 30 min)	--

Flyktige organiske forbindelser - VOC = 70 %

Flyktige organiske forbindelser - VOC = 719.7 g/l

N.A. = ikke tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabilt under normale betingelser

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen

10.4. Forhold som skal unngås

Konstant/stabilt i normale tilstander

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksiderende materialer. Produktet kan ta fyr.

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL****10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Toksikologisk informasjon om produktet:

SOCOPAC 65H AEROSOL

Akutt toksitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/irritasjon

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/irritasjon

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Puste- eller hudsensibilisering

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Cellemutagenitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftfremkallenhet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduktiv toksitet

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT - enkelt eksponering

Produktet er klassifisert: STOT SE 3 H336

STOT - gjentatt eksponering

Produktet er klassifisert: STOT RE 2 H373

Innåndingsfare

Uklassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i produktet:

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Varighet: 4t -

Kilde: OECD 401

Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 5000 mg/kg - Varighet: 24 timer - Kilde:

OECD 402

Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte > 4951 mg/m³ - Varighet: 4t - Kilde:

OECD 403

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

Akutt toksitet

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

ATE - Gjennom munnen 5001 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Ved hudkontakt 9510 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Innånding (Damp) 3,35 mg/l
Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin = 9510 mg/kg
Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte = 3350 mg/m³ - Merknader: aerosol, 7h
Test: ATE - Eksp.måte: Gjennom munnen > 5000 mg/kg
Test: ATE - Eksp.måte: Innånding av damp = 3.35 mg/l - Varighet: 7h
Test: ATE - Eksp.måte: Hud = 9510 mg/kg

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

Akutt toksitet

ATE - Ved hudkontakt 1100 mg/ kg kroppsvekt
ATE - Innånding (Damp) 11 mg/l
Test: LD50 - Eksp.måte: Hud = 1100 mg/kg
Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp = 11 mg/l

Kreftfremkallenhet:

Test: NOAEL - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 500 mg/ kg kroppsvekt/dag

Reproduktiv toksitet:

Test: NOAEC - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte = 500 ppm - Merknader: fertilité/fertility
Test: NOAEC - Eksp.måte: Innånding - Arter: Rotte = 100 ppm - Merknader:
développement/development

Innåndingsfare:

= 0.812 cP - Merknader: @20°C

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Akutt toksitet:

Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 5000 mg/kg - Kilde: OECD
Test Guideline 401
Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Rotte > 2000 mg/kg - Kilde: OECD Test Guideline
402
Test: LC50 - Eksp.måte: Innånding av damp - Arter: Rotte > 5000 mg/m³ - Varighet: 4t

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1$ %.

Øvrig toksikologisk informasjon :

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Irriterer øynene og huden.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Innånding av damp kan gi døsighet og svimmelhet.

Inhalering: kan irritere luftveiene

Innånding av aerosoldamp kan gi hodepine, kvalme, oppkast og døsighet

Inntak :

alvorlige lungeskader, irriterer fordøyelsessystemet, gir kvalme, oppkast og diaré. Risiko for svikt i sentralnervesystemet

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

-
reaction mass of ethylbenzene and xylene

Kontakt med hud :

Irriterende effekt

Inntak :

Inntak kan irritere fordøyelsessystemet, gi kvalme, oppkast og diaré. Magesmerter.

Farlig ved innånding.

-

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Kontakt med øynene :

Kan forårsake lett og forbigående øyeirritasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås

SOCOPAC 65H AEROSOL

Ikke klassifisert for miljøfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: Oncorhynchus mykiss

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: Pseudokirchnerella subcapitata

Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: Daphnia magna

Endepunkt: DSEO-R (NOELR) - Arter: Algae = 3 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader:

Pseudokirchnerella subcapitata - biomass - OECD 201)

Endepunkt: DSEO-R (NOELR) - Arter: Algae = 100 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader:

Pseudokirchnerella subcapitata - growth rate - OECD 201)

b) Kronisk vanntoksisitet:

Endepunkt: DSEO-R (NOELR) - Arter: Daphnia = 0.23 mg/l - Varighet t: 504 - Merknader:

Daphnia magna - QSAR Petrotox

Endepunkt: DSEO-R (NOELR) - Arter: Fisk = 0.13 mg/l - Varighet t: 672 - Merknader:

Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: Poecilia reticulata

Endepunkt: LC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: Crangon crangon

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae > 969 mg/l

b) Kronisk vanntoksisitet:

Endepunkt: NOEC - Arter: Daphnia > 0.5 mg/l - Varighet t: 528 - Merknader: LOEC: > 0,5 mg/l, 22 days

e) Giftighet for planter:

Endepunkt: NOEC = 250000 mg/l

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fisk = 2.6 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: Oncorhynchus mykiss

Endepunkt: IC50 - Arter: 19126.ALGAE-3 = 1 mg/kg/d - Varighet t: 24 - Merknader: Daphnia magna

Endepunkt: EC50 - Arter: vannplanter = 2.2 mg/l - Varighet t: 73 - Merknader:

Pseudokirchneriella subcapitata

Endepunkt: NOEC - Arter: sludge = 157 mg/l - Varighet t: 3

Endepunkt: NOEC - Arter: Fisk > 1.3 mg/l - Varighet t: 1344 - Merknader: Oncorhynchus mykiss

Endepunkt: NOAEL - Arter: 19126.ALGAE-3 = 1.17 mg/l - Varighet t: 168 - Merknader:

Ceriodaphnia dubia

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: NOEC - Arter: Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) > 1000 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD Test Guideline 201

Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD Test Guideline 202

Endepunkt: LC50 - Arter: Oncorhynchus mykiss > 1000 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD Test Guideline 203

b) Kronisk vanntoksisitet:

Endepunkt: NOAEL - Arter: Daphnia = 0.18 mg/l - Varighet t: 504 - Merknader: Daphnia magna

Endepunkt: NOAEL - Arter: Fisk = 0.10 mg/l - Varighet t: 672 - Merknader: Oncorhynchus mykiss

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Bionedbrytbarhet: Nedbrytbarhetsgrad - Varighet: 28 dager - %: 80%

Bionedbrytbarhet: 24

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

Bionedbrytbarhet: Nedbrytbarhetsgrad - Test: OECD 301F - Varighet: 28 dager - %: 75

Bionedbrytbarhet: Nedbrytbarhetsgrad - Test: OECD 302B - Varighet: 13 dager - %: 93

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Bionedbrytbarhet: Nedbrytbarhetsgrad - Test: OECD 301F - Varighet: 28 dager - %: 80

12.3. Bioakkumuleringsevne

(2-methoxymethylethoxy) -propanol - CAS: 34590-94-8

Log Pow 1.01

BCF < 100

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Potensielt bioakkumulierende.

12.4. Mobilitet i jord

reaction mass of ethylbenzene and xylene - CAS: 1330-20-7

Log Koc 2.73 - Merknader: @20-25°C

Volatility (H: Henry's Law Constant) 623-665 Pa m³/mol - Merknader: @25°C

Overflatespenning 29.76 mN/m - Merknader: @25°C

HYDROKARBONER, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATER

Flyter på vannet. Adsorpsjon i jord, lav mobilitet.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

SOCOPAC 65H AEROSOL

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen hormonforstyrrende substanser til stede i konsentrasjoner $\geq 0,1\%$.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Gjennvinning om mulig.

Koder avfall (Direktiv 2001/573/EF, 2006/12/EØF, Direktiv 94/31/EØF) :

16 05 04 * gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger



14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR-UN Number: 1950

IATA-UN Number: 1950

IMDG-UN Number: 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR-Shipping Name: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-Shipping Name: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Class: 2

ADR - Fareidentifikasjonsnummer: -

IATA-Class: 2.1

IMDG-Class: 2.1

IMDG-Class: 2

14.4. Emballasjegruppe

ADR-Packing Group: -

IATA-Packing group: -

IMDG-Packing group: -

14.5. Miljøfarer

ADR-Miljøforurensende: Nei

IMDG-Marine pollutant: Nei

IMDG-EmS: F-D , S-U

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ADR-Subsidiary hazards: See SP63

ADR-S.P.: 190 327 344 625

ADR-Transportkategori (Tunnel restriksjonskode): 2 (D)

IATA-Passenger Aircraft: 203

IATA-Subsidiary hazards: See SP63

IATA-Cargo Aircraft: 203

IATA-S.P.: A145 A167 A802

IATA-ERG: 10L

IMDG-Subsidiary hazards: See SP63

IMDG-Stowage and handling: SW1 SW22

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)) SOCOPAC 65H AEROSOL

IMDG-Segregation: SG69

Q.L.: 1L

Q.E.: E0

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

N.A.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Dir. 98/24/EF (Risikoer knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)

Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)

Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013

Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulering (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulering (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulering (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulering (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulering (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:

Restriksjoner knyttet til produktet:

Begrensning 3

Begrensning 40

Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:

Ingen restriksjoner.

Oppført eller i samsvar med følgende internasjonale lister:

Følgende stoff(er) i dette produktet har en identifikasjon med CAS-nummer enten i land som ikke er berørt av REACH-forordningen eller i forskrifter som ennå ikke er oppdatert for å gjenspeile den nye navnekonvensjonen for hydrokarbonløsningsmidler:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (CAS No. 64742-48-9)

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (CAS No. 64742-48-9)

Merking av vaskemidler (EF forskrift 648/2004 og 907/2006) :

N.A.

Merking av biocider (forordning 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 og direktiv 98/8/EF):

N.A.

N.A.

Når anvendelig, referer til følgende normativer:

Direktiv 2003/105/EC (Direktiv Seveso II).

Rådets direktiv 1999/13/EF (VOC-direktiv)

Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv)

Krav i henhold til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategori, i henhold til Vedlegg 1, del 1
produktet tilhører kategorien: P3b

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

AVSNITT 16: Andre opplysninger

N.A.: Not Applicable or Not Available / Ikke relevant eller ikke tilgjengelig

Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H332 Farlig ved innånding.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

SOCOPAC 65H AEROSOL

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Aerosols 2	2.3/2	Aerosol, Kategori 2
Press Gas (Comp.)	2.5/C	Gass under trykk (Komprimert gass)
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brannfarlig væske, Kategori 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akutt giftighet (ved hudkontakt), Kategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akutt giftighet (ved innånding), Kategori 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Fare ved aspirasjon, Kategori 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øyeirritasjon, Kategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3
STOT RE 2	3.9/2	Giftvirkninger på bestemte organer —gjentatt eksponering, Kategori 2

Dette sikkerhetsdatabladet har blitt fullstendig oppdatert i overensstemmelse med reguleringen 2020/878.

Klassifisering og framgangsmåte brukt for å finne klassifisering av blandinger i henhold til EU-reguleringen (EC) 1272/2008 [CLP]:

Klassifisering i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008	Klassifiseringsprosedyre
Aerosols 2, H223, H229	PL001
STOT RE 2, H373	PL003
STOT SE 3, H336	PL003

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:

- ECDIN – Data- og informasjonsnettverk for miljøkjemikalier – felles forskningscenter,
- Kommisjonen for Det europeiske fellesskap
- SAX – FARLIGE EGENSKAPER AV INDUSTRIELLE MATERIALER – 8. utgave – Van Nostrand, Reinold
- CCNL - Bilag 1
- Insert here further consulted bibliography

**Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL**

Viktig konfidensialitet: dette dokumentet inneholder fortrolig informasjon som eies av firmaet SOCOMORE. Med forbehold om lovbestemmelser som angir noe annet, er spredning, reproduksjon eller overføring av dette dokumentet, i sin helhet eller delvis, forbeholdt personer med gyldig identifisering enten som brukere av produktet eller med formål å informere om HMS. All spredning av dette dokumentet utenfor denne rammen og uten vår skriftlige tillatelse er strengt forbudt.

Socomore anbefaler sterkt alle mottakere å lese grundig igjennom disse sikkerhetsforskrifter og, dersom det viser seg nødvendig eller hensiktsmessig, å konsultere eksperter innen fagfeltet for å forstå den angitte informasjon om eventuell fare ved bruk. Brukeren må forsikre seg om at disse opplysninger er i overenstemmelse med og fyllestgjørende i forhold til hans spesifikke anvendelse av produktet.

Dette skjemaet annullerer og erstatter alle tidligere utgivelser.

Det er kun våre avdelinger eller ansatte som er bemyndiget til å utarbeide sikkerhetsforskrifter for våre produkter. Vi kan ikke ta ansvar for sikkerhetsforskrifter fra eksterne kilder som ikke har autorisasjon fra vårt firma og følgelig kan inneholde feilaktig eller ufullstendig informasjon.

Denne forskrift annullerer og erstatter alle tidligere utgaver.

ADR:	Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.
ATE:	Beregnet akutt toksisitet
ATEmix:	Anslått verdi for akutt giftighet (Blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Beregnet nivå uten virkning
EINECS:	Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forordning om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av farlig gods til sjøs.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplisjonskoeffisient.
LC50:	Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.
LD50:	Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.
LTE:	Langvarig eksponering
PNEC:	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
RID:	Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STE:	Kortvarig eksponering
STEL:	Kortsiktig eksponeringsgrense.
STOT:	Giftighet for spesifikt målorgan.

Sikkerhetsdatablad (Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH))
SOCOPAC 65H AEROSOL

STOT SE: May cause drowsiness or dizziness
TLV: Terskelgrenseverdi.
TWA: Time-vektet gjennomsnitt
TWATLV: Terskelgrenseverdi for tidsvektet gjennomsnitt 8 timer per dag. (ACGIH-standard).
WGK: Tysk vannfareklasse