

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Verordening (EU) n. 2020/878

Master item code: **P10107**

Veiligheidskaart van 13/2/2025, revisie 13

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

Handelsnaam: WADIS 24/60 AEROSOL
Handelscode: P10118EU
UFI: 0ESW-W4R1-1X05-FPKP

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik:

Smeermiddel

Industrieel gebruik

Afgeraden gebruik:

Er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Fabrikanten:**

Socomore SASU - Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

-Tel. +33 (0)2 97 43 76 90

Productie - Parc Gohelis - 56250 ELVEN France - Tel +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Distributeurs:

Socomore SASU - Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

-Tel. +33 (0)2 97 43 76 90

Productie - Parc Gohelis - 56250 ELVEN France - Tel +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:

msdsinformation-eu@socomore.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Frankrijk : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

Internationale : CHEMTEL +1-813-248-0585.

NVIC: +31 (0)88 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):**

- ◊ Gevaar, Aerosols 1, Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) WADIS 24/60 AEROSOL

- ⚠ Gevaar, Asp. Tox. 1, Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
Aquatic Chronic 3, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen:



Gevaar

Gevarenaanduidingen:

- H222, H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/kleding dragen en de ogen/het gezicht beschermen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.

Bijzondere schikkingen:

- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN: Kan een allergische reactie veroorzaken.

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1- methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine: Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:

Geen

2.3. Andere gevaren

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

Aantal	Naam	Identificatienr.	Classificatie
>= 60% - < 70%	KOOLWATERSTOFFE N, C10-C13, N- ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN	EC: 918-481-9 REACH No.: 01- 2119457273 -39	☠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066 DECLP (CLP)*
>= 5% - < 7%	KOOLWATERSTOFFE N, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN	EC: 918-811-1 REACH No.: 01- 2119463583 -34	☠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066
>= 3% - < 5%	Dinitrogeenoxide	CAS: 10024-97-2 EC: 233-032-0 REACH No.: 01- 2119970538 -25	☠ 2.4/1 Ox. Gas 1 H270 ⚠ 2.5/C Press Gas (Comp.) H280
>= 1% - < 3%	BENZEENSULFONZUU R, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN	EC: 939-603-7 REACH No.: 01- 2119978241 -36	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 Specifieke concentratiegrenzen: C >= 10%: Skin Sens. 1B H317
>= 0.5% - < 1%	(2- methoxymethylethoxy) propanol	Index nummer: 603_998_97 _1 CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01- 2119450011 -60	Stof waarvoor binnen de Unie een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.
>= 0.3% - < 0.5%	Reactieproducten tussen 1H- Benzotriazool-1- methaanamine, N,N- bis(2-ethylhexyl)-6- methyl-, 2H- Benzotriazool-2- methaanamine, N,N- bis(2-ethylhexyl)-4- methyl-, 2H-	EC: 939-700-4	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

	Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine	REACH No.: 01-2119982395-25	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.3% - < 0.5%	1,2,4-trimethylbenzeen	Index nummer: 601-043-00-3 CAS: 95-63-6 EC: 202-436-9	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 <p>Acute toxiciteitsschatting: ATE - Inademing (Damp) 11 mg/l</p>
>= 0.001% - < 0.1%	naftaleen	Index nummer: 601-052-00-2 CAS: 91-20-3 EC: 202-049-5	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 2.7/2 Flam. Sol. 2 H228 ⚠ 3.6/2 Carc. 2 H351 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1. ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 <p>Acute toxiciteitsschatting: ATE - Oraal 500 mg/kg lg</p>

*DECLP (CLP): Stof ingedeeld overeenkomstig noot P van bijlage VI van de Verordening (EG) 1272/2008. de stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep.

Met veel water en zeep wassen.

Het lichaam volledig wassen (douche of bad).

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de ogen:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

In geval van inslikken:

NIET braken opwekken

In geval van inademen:

Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

None

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).

Behandeling:

None

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen:

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:

Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

De verbranding produceert zware rook.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.

De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Elke ontstekingsbron verwijderen.

Verplaats de personen naar een veilige plek.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool.

Bewaars het besmette spoelwater en verwijder dit.

In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) WADIS 24/60 AEROSOL

Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Spoelen met overvloedig water

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.

Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

Advies over algemene beroepshygiëne:

Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

Tijdens het werk niet eten of drinken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren bij kamertemperatuur. bewaren.bewaren. Uit de buurt van open vuur en warmtebronnen houden. Het blootstellen aan direct zonlicht vermijden.

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.

Niet samengaande stoffen:

Geen enkele in het bijzonder.

Aanwijzingen voor de ruimten:

Frisse en goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2%
AROMATEN

- OEL-type: National - TWA: 1000 mg/m³ - STEL: 1500 mg/m³ - Gedrag: Indicatief -
Opmerkingen: France

- OEL-type: National - TWA: 1200 mg/m³, 184 ppm - Opmerkingen: ExxonMobil

- OEL-type: UE - TWA: 1050 mg/m³ - Opmerkingen: EU HSPA

- OEL-type: National - TWA: 25 ppm - Opmerkingen: Denmark

- OEL-type: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - Opmerkingen: Germany

- OEL-type: National - TWA: 300 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Opmerkingen: Poland

- OEL-type: National - TWA: 150 mg/m³, 25 ppm - STEL: 300 mg/m³, 50 ppm -

Opmerkingen: Sweden

- OEL-type: National - TWA: 300 mg/m³, 50 ppm - STEL: 600 mg/m³, 100 ppm -

Opmerkingen: Switzerland

- OEL-type: National - TWA: 300 mg/m³ - STEL: 900 mg/m³ - Opmerkingen: Poland
(NDS, NDSch)

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) WADIS 24/60 AEROSOL

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN

- OEL-type: National - TWA: 100 mg/m³, 17 ppm - Opmerkingen: ExxonMobil
- OEL-type: ACGIH - TWA: 200 mg/m³ - Opmerkingen: Total hydrocarbon vapor
- OEL-type: UE - TWA: 100 mg/m³ - Opmerkingen: EU HSPA

Dinitrogeenoxide - CAS: 10024-97-2

- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 50 ppm - Opmerkingen: A4 - CNS impair, hematologic eff, embryo/fetal dam
- OEL-type: National - TWA: 100 mg/m³, 183 ppm - Opmerkingen: UK
- OEL-type: National - TWA: 100 mg/m³, 180 ppm - Opmerkingen: Germany (Überschreitungsfaktor 2 (II) - DFG, Y

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

- OEL-type: National - TWA(8u): 310 mg/m³ - Opmerkingen: Germany - Notes DFG, EU
- OEL-type: National - TWA(8u): 308 mg/m³, 50 ppm - Gedrag: Verplicht - Opmerkingen: France VLEC - TMP N° 84 (peau)
- OEL-type: UE - TWA(8u): 308 mg/m³, 50 ppm - Opmerkingen: Skin
- OEL-type: National - TWA: 270 mg/m³ - STEL: 550 mg/m³ - Opmerkingen: Czech Republic
- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 50 ppm - Opmerkingen: Liver & CNS eff
- OEL-type: National - TWA(8u): 308 mg/m³, 50 ppm - Opmerkingen: UK - Skin
- OEL-type: National - TWA: 307 mg/m³, 50 ppm - STEL(5 min (Mow)): 614 mg/m³, 100 ppm - Opmerkingen: Österreich
- OEL-type: National - TWA: 308 mg/m³, 50 ppm - Opmerkingen: TWA Poland
- OEL-type: National - TWA: 240 mg/m³ - STEL: 480 mg/m³ - Opmerkingen: Poland (NDS, NDSch)

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1- methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

- OEL-type: 12 - TWA: 1 mg/m³ - Opmerkingen: Inhalable

1,2,4-trimethylbenzeen - CAS: 95-63-6

- OEL-type: UE - TWA(8u): 100 mg/m³, 20 ppm
- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 10 ppm - Opmerkingen: A4 - CNS impair, hematologic eff
- OEL-type: National - TWA: 100 mg/m³ - STEL: 170 mg/m³ - Opmerkingen: Poland
- OEL-type: National - TWA(8u): 100 mg/m³, 20 ppm - Opmerkingen: Ireland (NAOSH, 5/2001)

naftaleen - CAS: 91-20-3

- OEL-type: National - TWA(8u): 50 mg/m³, 10 ppm - Opmerkingen: INRS, France
- OEL-type: UE - TWA(8u): 50 mg/m³, 10 ppm
- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 52 mg/m³, 10 ppm - Opmerkingen: Skin, A3 - URT irr, cataracts, hemolytic anemia
- OEL-type: National - TWA(8u): 50 mg/m³, 10 ppm - Opmerkingen: Ireland OELs

DNEL blootstellingslimietwaarden

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN

Industriearbeider: 12.5 mg/kg bw/day - Consument: 7.5 mg/kg bw/day - Blootstelling:

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) WADIS 24/60 AEROSOL

Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 151 mg/m³ - Consument: 32 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 7.5 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 2.31 mg/m³ - Consument: 0.69 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, plaatselijke effecten

Consument: 25.6 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 160.23 mg/m³ - Consument: 143.5 mg/m³ - Blootstelling: Humane

Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, lokale effecten

Industriearbeider: 384 mg/m³ - Consument: 226 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

Industriearbeider: 65 mg/kg bw/day - Consument: 15 mg/kg bw/day - Blootstelling:

Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 310 mg/m³ - Consument: 37.2 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 1.67 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-,

N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1- methylamine en

N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

Industriearbeider: 1.3 mg/m³ - Consument: 0.3 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 0.4 mg/kg - Consument: 0.2 mg/kg - Blootstelling: Humaan Dermaal -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 0.2 - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 1.3 mg/m³ - Consument: 0.3 mg/m³ - Blootstelling: Humane Inhalatie -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 0.4 mg/kg - Consument: 0.2 mg/kg - Blootstelling: Humaan Dermaal -

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 0.2 mg/kg - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

PNEC blootstellingslimietwaarden

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

Doel: Zoet water - Waarde: 19 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 1.9 mg/l

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 4168 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 70.2 mg/kg - Opmerkingen: mg/kg p.s.

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 7.02 mg/kg - Opmerkingen: mg/kg p.s.

Doel: Bodem (agrarisch) - Waarde: 2.74 mg/kg - Opmerkingen: mg/kg p.s.

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

Doel: Water (intermitterende lozing) - Waarde: 190 mg/l

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1- methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

Doel: Zoet water - Waarde: 0.000976 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.000098 mg/l

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 0.69 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 0.0121 mg/kg - Opmerkingen: 0,0121 - 4,23 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.00121 mg/kg - Opmerkingen: 0,00121 - 0,423 mg/kg

Doel: Bodem - Waarde: 0.00184 mg/kg - Opmerkingen: 0,00184 - 0,842 mg/kg

Doel: Sporadisch vrijkomen - Waarde: 0.00976 mg/l

Doel: Zuiveringsinstallatie - Waarde: 0.69 mg/l

biologische waarde

N.A.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Nedenfor , at eksempler på PPE bruge.

Bescherming van de ogen:

Integraalbril (NF EN166)

Bescherming van de huid:

Kleding die beschermt tegen chemische stoffen. (type 4 - NF EN14605)

Bescherming van de handen:

Geschikte handschoenen type: NF EN374

NBR (nitril-butadien rubber)

PVA (polyvinylalcohol)

Bescherming van de luchtwegen:

Niet nodig bij normaal gebruik.

Thermische risico's

Geen

Controles van de blootstelling van het milieu

Geen

Passende technische maatregelen:

Geen

Andere omstandigheden die invloed hebben op werknemersblootstelling :

Geen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Fysische toestand:	Vloeistof	--	--
Kleur:	bruin	--	--
Geur:	N.A.	--	--

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

Smeltpunt/vriespunt:	N.A.	--	--
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	180°C	--	vloeibaar product
Ontvlambaarheid:	N.A.	--	--
Onderste en bovenste explosiegrens:	0.6-14%	--	--
Vlampunt:	82°C	--	--
Zelfontbrandingstemperatuur:	>200°C	--	--
Ontledingstemperatuur:	>250°C	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinematische viscositeit:	<= 14 mm ² /sec (40 °C)	--	Vloeibaar product
Inwateroplosbaarheid:	N.A.	--	--
Oplosbaarheid in olie:	N.A.	--	--
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	N.A.	--	--
Dampspanning:	30-93 pa (0°C)	--	Vloeibaar product
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	0.83	--	--
Relatieve dampdichtheid:	N.A.	--	--
Deeltjeskenmerken:			
Deeltjesgrootte:	N.A.	--	--

9.2. Overige informatie

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Viscositeit:	25 SEC	ISO 2431, NF EN 535	--

Vluchtige Organische Stoffen - VOS = 70 %

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Vluchtige Organische Stoffen - VOS = 581 g/l

NA = niet beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Stabiel in normale omstandigheden

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met oxiderende materialen vermijden. Het product kan vlamvatten.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Toxicologische informatie van het product:

WADIS 24/60 AEROSOL

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting;

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Het product is ingedeeld: Asp. Tox. 1 H304

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product:

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2%
AROMATEN

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg - Bron: OECD Test Guideline 401

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 2000 mg/kg - Bron: OECD Test Guideline 402

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Damp van inademing - Soorten: Rat > 5000 mg/m³ - Duur: 4u

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg - Bron: OECD 401

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn > 2000 mg/kg - Bron: OECD 402

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 2 mg/l

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat ≤ 20 mg/l

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Damp van inademing - Soorten: Rat > 4688 mg/m³ - Duur: 4u - Bron: OECD 403

Dinitrogeenoxide - CAS: 10024-97-2

Acute toxiciteit:

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 30000 ml/m³ - Duur: 4u

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn > 2000 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

Acute toxiciteit

ATE - Oraal 5001 mg/kg lg

ATE - Dermaal 9510 mg/kg lg

ATE - Inademing (Damp) 3,35 mg/l

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn = 9510 mg/kg

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat = 3350 mg/m³ - Opmerkingen: aerosol, 7h

Test: ATE - Blootstellingswijze: Oraal > 5000 mg/kg

Test: ATE - Blootstellingswijze: Damp van inademing = 3.35 mg/l - Duur: 7h

Test: ATE - Blootstellingswijze: Huid = 9510 mg/kg

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1- methylamine en

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 2.000 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 2.000 mg/kg

1,2,4-trimethylbenzeen - CAS: 95-63-6

Acute toxiciteit

ATE - Inademing (Damp) 11 mg/l

naftaleen - CAS: 91-20-3

Acute toxiciteit

ATE - Oraal 500 mg/kg lg

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 0.4 mg/l - Duur: 4u

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis = 533 mg/kg

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

Andere toxicologische informatie :

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2%
AROMATEN

Contact met de ogen :

Kan een licht en voorbijgaand oculair ongemak veroorzaken.

-

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN

Gevoelig maken van de huid :

Kan een huidovergevoeligheid teweegbrengen

Irritatie van de ademhaling :

Indien het product onder de vorm van een nevel is of indien de dampen geproduceerd worden door verhitting : irritatie van de slijmvliezen en de bovenste luchtwegen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

WADIS 24/60 AEROSOL

Het product is ingedeeld: Aquatic Chronic 3 - H412

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) > 1000 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: OECD Test Guideline 201

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia > 1000 mg/l - Duur u: 48 - Opmerkingen: OECD Test Guideline 202

Eindpunt: LC50 - Soorten: Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) > 1000 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: OECD Test Guideline 203

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Eindpunt: NOAEL - Soorten: Daphnia = 0.18 mg/l - Duur u: 504 - Opmerkingen: Daphnia magna

Eindpunt: NOAEL - Soorten: Vissen = 0.10 mg/l - Duur u: 672 - Opmerkingen: Oncorhynchus mykiss

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN**a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:**

Eindpunt: EL50 - Soorten: Schaaldieren \geq 3 mg/l - Duur u: 48 - Opmerkingen: Daphnia magna

Eindpunt: EL50 - Soorten: Schaaldieren \leq 10 mg/kg/d - Duur u: 48 - Opmerkingen: Daphnia magna

Eindpunt: LL50 - Soorten: Vissen \geq 2 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Oncorhynchus mykiss

Eindpunt: LL50 - Soorten: Vissen $<$ 5 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Oncorhynchus mykiss

Eindpunt: NOELR - Soorten: Algen = 2.5 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Pseudokirchnerella subcapitata

Eindpunt: EL50 - Soorten: Algen = 11 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Pseudokirchnerella subcapitata

Eindpunt: EC50 - Soorten: geactiveerd slib \geq 1 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen:

Pseudokirchneriella

subcapitata

Eindpunt: EC50 - Soorten: geactiveerd slib \leq 3 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen:

Pseudokirchneriella

subcapitata

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen $>$ 1 mg/l

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen \leq 10 mg/l

Eindpunt: LC50 - Soorten: Daphnia $>$ 1 mg/l

Eindpunt: LC50 - Soorten: Daphnia \leq 10 mg/l

Eindpunt: LC50 - Soorten: waterplanten $>$ 1 mg/l

Eindpunt: LC50 - Soorten: waterplanten \leq 10 mg/l

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN**a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:**

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen $>$ 100 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Rainbow trout /Truite arc-en-ciel

Eindpunt: NOEC - Soorten: Vissen $>$ 100 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Rainbow trout /Truite arc-en-ciel

Eindpunt: LC0 - Soorten: Vissen $>$ 10000 mg/kg/d - Duur u: 96 - Opmerkingen: Cyprinodon variegatus

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia $>$ 1000 mg/l - Duur u: 48 - Opmerkingen: Daphnia magna

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen $>$ 100.1 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Selenestrum capricomutum

Eindpunt: EC50 - Soorten: Micro-organismen = 10000 mg/l - Opmerkingen: Sludge / boues (0.1 day / 0,1 jour)

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8**a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:**

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen $>$ 1000 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Poecilia reticulata

Eindpunt: LC50 - Soorten: Daphnia $>$ 1000 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Crangon crangon

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen $>$ 969 mg/l

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Eindpunt: NOEC - Soorten: Daphnia > 0.5 mg/l - Duur u: 528 - Opmerkingen: LOEC: > 0,5 mg/l, 22 days

e) Toxiciteit voor gewassen:

Eindpunt: NOEC = 250000 mg/l

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 1.3 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 1.4 mg/l - Duur u: 24

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 0.976 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Desmodesmus subspicatus, taux de croissance

Eindpunt: EC10 - Soorten: Algen = 0.658 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Desmodesmus subspicatus, taux de croissance

c) Toxiciteit voor bacteriën:

Soorten: BACTERIA = 69 mg/l - Duur u: 3 - Opmerkingen: CI50

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Test: OECD 301F - Duur: 28 dagen - %: 80

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN

Biologische afbreekbaarheid: Snel afbreekbaar - Duur: 28 dagen - %: 49.6%

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN

Biologische afbreekbaarheid: Niet snel afbreekbaar - Test: OECD TG 301 D - Duur: 28 dagen - %: 8 %

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Test: OECD 301F - Duur: 28 dagen - %: 75

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Test: OECD 302B - Duur: 13 dagen - %: 93

Reactieproducten tussen 1H-Benzotriazool-1-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazool-2-methaanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine en N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazool-1-methylamine

Biologische afbreekbaarheid: Niet snel afbreekbaar

naftaleen - CAS: 91-20-3

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Duur: 28 dagen - %: 50

12.3. Bioaccumulatie

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN

Mogelijk bioaccumulerend.

KOOLWATERSTOFFEN, C10, AROMATEN, <1% NAFTALEEN

Log Kow 2.8 - 6.5

BCF 99 - 5780

BENZEENSULFONZUUR, DI-C10-14-ALKYL DERIVATEN, CALCIUMZOUTEN

Log Kow 26.22

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS: 34590-94-8

Log Pow 1.01

BCF < 100

12.4. Mobiliteit in de bodem

KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN

Drijft op het water. Adsorptie in de bodem, lage mobiliteit.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

12.7. Andere schadelijke effecten

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wasserfährdung (WGK) : WGK2

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Naar bevoegde vuilverwerkings- of vuilverbrandingsinrichtingen sturen in gecontroleerde toestand. Handelen in overeenstemming met de geldende lokale en nationale normen. Afval code (Beschikking 2001/573 / EG, Richtlijn 2006/12 / EEG, Richtlijn 94/31 / EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen):

16 05 04* gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer



14.1. VN-nummer of ID-nummer

ADR-UN Number: 1950

IATA-UN Number: 1950

IMDG-UN Number: 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR-Shipping Name: AEROSOLS FLAMMABLE

IMDG-Shipping Name: AEROSOLS FLAMMABLE

14.3. Transportgevaarklasse(n)

ADR-Class: 2

IATA-Class: 2.1

IMDG-Class: 2.1

IMDG-Class: 2

14.4. Verpakkingsgroep

ADR-Packing Group: -

IATA-Packing group: -

IMDG-Packing group: -

14.5. Milieugevaren

ADR-Milieuverontreiniger: Nee

IMDG-Marine pollutant: Nee

IMDG-EmS: F-D , S-U

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR-Subsidiary hazards: See SP63

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

ADR-S.P.:	190 327 344 625	
ADR-Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels):		2 (D)
IATA-Passenger Aircraft:	203	
IATA-Subsidiary hazards:	See SP63	
IATA-Cargo Aircraft:	203	
IATA-S.P.:	A145 A167 A802	
IATA-ERG:	10L	
IMDG-Subsidiary hazards:	See SP63	
IMDG-Stowage and handling:	SW1 SW22	
IMDG-Segregation:	SG69	
Q.L.: 1L		
Q.E.: E0		

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

N.A.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)

Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)

Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)

Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013

Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Verordening (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Verordening (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Verordening (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Verordening (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Verordening (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Verordening (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Verordening (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Verordening (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Verordening (EU) 2023/707

Verordening (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Verordening (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

Beperkingen met betrekking tot het product:

Beperking 3

Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:

Beperking 75

Vermeld of in overeenstemming met de volgende internationale inventarissen:

N.A.

Etikettering van detergentia (Verordeningen (EG) nr. 648/2004 en (EG) nr. 907/2006)

N.A.

Etikettering van biociden (Verordeningen 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 en Richtlijn 98/8/EG):

N.A.

N.A.

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen:

Richtlijn 2003/105/EG ('tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken').

Richtlijn 1999/13/EG (Richtlijn VOS)

Richtl. 2004/42/EG (Richtlijn VOS)

Bepalingen met betrekking tot EU-richtlijn 2012/18 (Seveso III):

Seveso III categorie overeenkomstig bijlage 1, deel 1

het product behoort tot de categorieën: P3b

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

N.A.: Not Applicable or Not Available / niet beschikbaar of niet van toepassing

Tekst van de gebruikte zinnen in paragraaf 3:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H332 Schadelijk bij inademing.

H228 Ontvlambare vaste stof.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

Gevarenklasse en gevarencategorie	Code	Beschrijving
Aerosols 1	2.3/1	Aerosol, categorie 1
Ox. Gas 1	2.4/1	Oxiderend gas, categorie 1
Press Gas (Comp.)	2.5/C	Gassen onder druk (Samengeperst gas)
Flam. Liq. 3	2.6/3	Ontvlambare vloeistof, categorie 3
Flam. Sol. 2	2.7/2	Ontvlambare vaste stof, categorie 2
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Acute toxiciteit (bij inademing), categorie 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Acute toxiciteit (oraal), categorie 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Aspiratiegevaar, categorie 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Huidirritatie, categorie 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Oogirritatie, categorie 2
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Sensibilisatie van de huid, categorie 1B
Carc. 2	3.6/2	Kankerverwekkendheid, Categorie 2
STOT SE 3	3.8/3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm, Categorie 3
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Acuut aquatisch gevaar, Categorie 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn), Categorie 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn), Categorie 2

Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

WADIS 24/60 AEROSOL

Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn), Categorie 3
-------------------	--------	------------------------------------------------------------

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	Indelingsprocedure
Aerosols 1, H222, H229	Op basis van testgegevens
Asp. Tox. 1, H304	Berekeningsmethode
Aquatic Chronic 3, H412	Berekeningsmethode

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

Voornaamste bibliografische bronnen:

- ECDIN - Gegevens- en informatienetwerk voor milieuchemicaliën - Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, Commissie van de Europese Gemeenschappen
- SAX: GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRIËLE MATERIALEN - Achste editie - Van Nostrand Reinold
- CCNL - Bijlage 1
- Plaats hier verder geraadpleegde bibliografie

Belangrijk vertrouwelijkheid: het huidige document bevat vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Vennootschap SOCOMORE. Onder voorbehoud van wettelijke bepalingen die anders verklaren moet de verspreiding, herpublicatie of doorgifte van dit document, geheel of gedeeltelijk, beperkt worden tot duidelijk geïdentificeerde personen, hetzij omdat ze gebruikers van het product zijn, hetzij voor informatieve doeleinden HSE, Elke verspreiding van dit document buiten dit kader zonder onze schriftelijke toestemming is formeel.

Socomore raadt elke bestemming van dit veiligheidsinformatieblad sterk aan om het aandachtig te lezen en, indien dit nodig of passend is, experts in het domein om de informatie die het bevat te begrijpen, met name de mogelijke gevaren die met dit product verbonden zijn, De gebruiker moet zich verzekeren van de conformiteit en het volledige karakter van deze informatie met betrekking tot het specifieke gebruik die hij/zij ervan moet maken.

De informatie in dit blad steunt op onze kennis op de hierboven vermelde datum. Ze verwijst uitsluitend naar het aangegeven product en bieden geen garantie op een specifieke kwaliteit. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om zich ervan te verzekeren dat zijn activiteiten conform zijn met de geldende wetgeving.

De informatie wordt als correct beschouwd, maar is niet uitputtend en dient alleen als een gids die is gebaseerd op de huidige kennis van de stof of het mengsel en is van toepassing op de veiligheidsmaatregelen die passend zijn voor het product.

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))
WADIS 24/60 AEROSOL**

ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE:	Acute toxiciteitsschatting
ATEmengsel:	Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP:	Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL:	Afgeleide dosis zonder effect.
EINECS:	Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO:	Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS:	Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën.
IATA:	Vereniging voor internationaal luchtvervoer.
IATA-DGR:	Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
ICAO-TI:	Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI:	Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt:	Explosie-coëfficiënt
LC50:	Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50:	Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE:	Long-term blootstelling
PNEC:	Voorspelde nuleffectconcentratie.
RID:	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
STE:	Korte termijn blootstelling
STEL:	Korte termijn blootstellingslimiet
STOT:	Specifieke doelorgaan toxiciteit
STOT SE:	May cause drowsiness or dizziness
TLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWA:	Tijdgewogen gemiddelde
TWATLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard).
WGK:	Duitse Water Hazard Class.